

MEX GINF 006-02
Revisión: 3
Fecha: 07/04/2015

FICHA TÉCNICA
ESTILO 3184 EKO PACK

DESCRIPCIÓN:
El estilo 3184 es 100% PTFE Virgen, contiene una estructura interna microfibrilada (PTFE Expandido). Es suave y flexible.



COMPOSICIÓN:
Contenido: PTFE 100%.

APLICACIONES:

Se aplica en superficies desgastadas e irregulares.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
• Color: Blanco • Límite de Presión: Vacío total a 105 bar g (1500 psig). • Compresibilidad: 68% • Recuperación: 12% • Sellabilidad: 0.02 mL/hr	• Límite de Temperatura: -267°C (-450°F) a 315°C (600°F).	• Rango de pH Compatible: 0 a 14 inerte a todos los productos químicos comunes excepto metales alcalinos fundidos y flúor elemental.

TABLA I:

Espesor			Dimensiones		Peso Aproximado (Kg)	No. De Item AWC
Pulgadas	Mm	Tolerancia	Pulgadas	M		
1/16	1.6	±.006	60 X 60	1.52 X 1.52	2.5	004843
1/8	3.2	±.010	60 X 60	1.52 X 1.52	6.5	004844

ALMACENAJE:
Este estilo deberá almacenarse en un ambiente fresco, seco y obscuro ya que la exposición al calor, humedad, ozono o luz puede reducir su vida en almacenaje en proporción directa al tiempo y severidad de la exposición.

SEGURIDAD:
Antes de usar este producto, por favor revise la Hoja de Datos de Seguridad de Material (MSDS) correspondiente, o la hoja de seguridad que se usa en su zona.

CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.

Av. Olmecas No.1, Col. Parque Industrial Naucalpan. Estado de México
C.P. 53489
Tel. 01 (55) 5089 1350/01 800 111 8080
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2014 Todos los Derechos Reservados.
® Marca Registrada de Propiedad y con Licencia de A.W. Chesterton Company en E.E.U.U. y Otros Países