Ficha Técnica de Producto: Estilo 3400 EKO PACK

El estilo 3400, es una empaquetadura trenzada de hilo de grafito flexible, cubierta con un agente de bloqueo para altas temperaturas.

La empaquetadura 3400 está construida con cinta de grafito expandido reforzada con hilo de carbón con agentes bloqueadores a altas temperaturas. Su construcción trenzada y su inhibidor anticorrosivo de molibdeno evita la corrosión galvánica en el vástago.



Aplicaciones

- Válvulas
- Bombas rotatorias y reciprocas
- Agitadores
- Mezcladores

Características Físicas

- Rango de presión: 2800 PSI (193 Bar)
- Límite de velocidad de la flecha: 2692 FPM (14 mps)
- Densidad aparente: 1.2 a 1.6 g/cc (75 a 100 lbs/ft3
- Color: negro

Características Térmicas

- Temperatura máxima de servicio 1200°F (650°C) en servicio con vapor.
- Temperatura máxima de servicio: 850°F (430°C) en atmósfera oxidante
- Temperatura mínima de servicio: -400°F (-240°).

Características Químicas

- Rango de pH: 0 a 14 (con excepción de oxidantes fuertes).
- Incompatibilidad química: Ácidos y álcalis fuertes.

Características y beneficios

- Muy buena opción para altas temperaturas
- Se amolda a la caja para eliminar fugas
- Auto lubricante, no raya ni daña los ejes.

Medida		Empacado ± 10%		Rendimiento	Código de Artículo
mm	Pulgadas	Kg	Lbs	Ft/lb ± 10%	
3.0	1/8	1.0	2.202	95.0	10001931
5.0	3/16	1.0	2.202	30.0	10001932
6.5	1/4	1.0 2.5	2.202 5.206	23.0	10001870
8.0	5/16	1.0 2.5 4.5	2.202 5.206 10.00	18.3	10001871 10001872 10000020
9.5	3/8	1.0 2.5	2.202 5.506	13.4	10001875 10001873
11.0	7/16	1.0 2.5	2.202 5.506	10.3	10001874 10001876
12.5	1/2	1.0 2.5	2.202 5.506	8.3	10001877 10001879
14.0	9/16	5.0	11.013	6.5	10001924
16.0	5/8	5.0	11.013	5.0	10001925
17.5	11/16	5.0	11.013	4.7	10001926
19.0	3/4	5.0	11.013	3.9	10001927
20.5	13/16	5.0	11.013	3.2	10001928
22.0	7/8	5.0	11.013	2.8	10001929
25.4	1	5.0	11.013	1.9	10001930

Av. Olmecas No.1, Col. Parque Industrial Naucalpan. Estado de México
C.P. 53489
Tel. 01 (55) 5089 1350/01 800 111 8080
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2014 Todos los Derechos Reservados.
® Marca Registrada de Propiedad y con Licencia de A.W. Chesterton Company en E.E.U.U. y Otros Países