Ficha Técnica de Producto: Estilo 3722 EKO PACK

El estilo 3722, es una empaquetadura trenzada, fabricada a partir de hilos cardados discontinuos de fibras de silicato, con agentes de bloqueo y sacrificio de altas temperaturas.

La empaquetadura 3400 está construida con hilo cardado discontinuo de fibras de silicato, cuenta con agentes de bloqueo y sacrificio de altas temperaturas. Politetrafluoroetileno. Su construcción intertrenzada permite mayor resistencia a la presión.



Aplicaciones

- **Se usa en bombas, mezcladores con buena compatibilidad con solventes, vapor, ácidos y bases medias**

Características Físicas

- Rango de presión: 250 PSI (17.2 bar)
- Velocidad máxima periférica: 2000 FPM (10 mps)

Características Térmicas

- Temperatura máxima de servicio: 260°C (500° F)

Características Químicas

- Gama de pH compatibles: 5 a 11
- Incompatibilidades químicas: ácidos y álcalis fuertes

Características y beneficios

- Empaquetadura multipropósito, puede ser usada en diversos procesos de las industriales
- Empaquetadura de bajo costo con buen nivel de servicio

Medida	Ft/lb	Empacado kg± 10%	ÍTEM
1/8		1.0	10001839
3/16	33.2	1.0	10001840
1/4	18.1	1.0	10001841
1/4	18.1	2.5	10001844
5/16	12.9	1.0	10001842
5/16	12.9	2.5	10001845
3/8	8.9	1.0	10001837
3/8	8.9	2.5	10001846
3/8	8.9	5.0	10001915
7/16	7.62	1.0	10001843
7/16	7,62	2.5	10001847
1/2	5.98	1.0	10001838
1/2	5.98	2.5	10001848
9/16		2.5	10001849
9/16		5.0	10001916
5/8	4.38	5.0	10001917
11/16	3.9	5.0	10001918
3/4	2.91	5.0	10001919
13/16		5.0	10001920
7/8	1.93	5.0	10001921
15/16	1.84	5.0	10001922
1	1.70	5.0	10001923

CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.

Av. Olmecas No.1, Col. Parque Industrial Naucalpan. Estado de México
C.P. 53489
Tel. 01 (55) 5089 1350/01 800 111 8080
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2014 Todos los Derechos Reservados.
® Marca Registrada de Propiedad y con Licencia de A.W. Chesterton Company en E.E.U.U. y Otros Países